

## A prés gép összeszerelése



1. Helyezze be a felső szerszámot a felső tartóba.  
Írányzékkal a forgótengely felé.
2. Helyezze az A formát az A jelölésű foglalatba.
3. Helyezze a B formát a B jelölésű foglalatba.

**FIGYELEM!** Ha prés szerszámot cserél **NE** tekerje ki az imbusz csavart!  
A fej mágneses rögzítéssel rendelkezik, határozott mozdulattal húzza le.  
A prés szerszám cseréje közben fokozottan ügyeljen keze épségére!

## Kitűző illetve hűtőmágnes készítése



- A. Helyezzen az A jelölésű formába egy előlapot peremmel lefelé. Helyezze rá a nyomtatott grafikát, majd a hozzá való fóliát. Forgassa a foglalatot a présfej alá s nyomja le a kart.
- B. Helyezzen be egy hátlapot a B jelölésű formába peremmel fölfelé. Forgassa el a foglalatot a présfej alá s nyomja le a kart.
- C. Forgassa vissza a foglalatot, hogy kivehesse a kész kitűzőt vagy hűtőmágnest.

**Megjegyzés:** Kitűző és hűtőmágnes esetén **legyen benne a gyűrű a B szerszámokban!** Az alátámasztó gyűrűt csak olyan esetben távolítsa el, ha nem sima kitűzőt vagy hűtőmágnest készít a géppel (kivétel: a 25mm-es és 50 mm-es méretnél a géphez nem tartozik alátámasztó gyűrű). Kulcstartó és egyéb termék esetében a körgyűrűt vegye ki előtte.



### FIGYELEM!

Használat közben vigyázzon keze épségére!

Felső szerszám erőteljes elforgatása esetén az iránytartó letörhet!